



ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ  
ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВВ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.044.0183282-11  
Зареєстрований в Реєстрі

Термін дії з 06 грудня 2011 до 05 грудня 2016  
Срок действия с

Продукція **труби безнапірні гофровані й фасонні вироби до них з поліпропілену 3917**  
Продукция **торгової марки 'InCor' для систем зовнішньої каналізації діаметром DN/ID 160-1000 мм.**

код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **ДСТУ Б В.2.5-32:2007 п.п.7.2.1; 7.2.2 Таблиця 20 (поз. 1, 4, 5, 8)**  
Соответствует требованиям

Виробник продукції **'InstalPlast Lask Sp. z.o.o' ul .Zeromskiego 66, 98-100 Lask, Польща**  
Изготовитель продукции

Сертифікат видано **'InstalPlast Lask Sp. z.o.o' ul .Zeromskiego 66, 98-100 Lask, Польща**  
Сертификат выдан

Додаткова інформація **труби безнапірні гофровані й фасонні вироби до них з поліпропілену**  
Дополнительная информация **торгової марки 'InCor' для систем зовнішньої каналізації діаметром DN/ID 160-1000 мм., що виготовляються серійно з 06.12.2011р. до 05.12.2016р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз на рік**

Сертифікат видано органом з сертифікації **ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (0362) 225-923. свідоцтво про уповноваження № UA PN .044 від 10.03.2011р.**  
Сертификат выдан органом по сертификации

На підставі **Протоколу сертифікаційних випробувань № 88-43с/П-72 від 05.12.2011р.**  
На основании **лабораторія сертифікаційних випробувань протикорозійних ізоляційних покриттів трубопроводів фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів, вул. Наукова, 5, атестат акредитації № 2Т 041 від 27.04.2011р., акту обстеження виробництва № 215-217-Б від 05.12.2011р., звіту про оцінювання системи управління якістю від 25.11.2011р.**



підпис

**А.І. Камінський**  
ініціали, прізвище



Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 458640