



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Головне управління Держсанепідслужби у
Луганській області

(назва установи)

91031, м.Луганськ, вул. Луганської правди, 159

(місцезнаходження)

(0642)61-83-60

ЗАТВЕРДЖУЮ

Головний державний санітарний лікар
Луганської області

(посада)

Жданов В.В.

(підпис, ім'я по батькові)

(підпис)



Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 15.03.2013р.

№ 05.03.02-04/16237

Колодязі з поліетилену зварені для безнапірних трубопроводів, які серійно виготовляються за ТУ В.
2.7-25.2-32926466-005 "Колодязі з поліетилену зварені для безнапірних трубопроводів"

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 22.21.29-37.00

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

колодязі виготовлені з двошарових гофрованих поліетиленових труб і їх застосовують для самоплинної
каналізації, водостоків, дренажу

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ "Рубіжанський трубний завод", Україна, 93000, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Трудова, 1,
тел.: (06453) 6-40-23, 6-40-21, код ЄДРПОУ: 32926466

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ "Рубіжанський трубний завод", Україна, 93000, Луганська область, м.Рубіжне, вул.Трудова, 1,
тел.: 6-40-23, код ЄДРПОУ: 32926466

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україні)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

Продукція повинна відповідати вимогам ТУ В.2.7-25.2-32926466-005, ДСанПиН "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги" затверджені Наказом МОЗ України від 29.12.2012 р., № 1139, та Інструкції 6035.А-91 "Санітарно-гігієнічна оцінка полімерних матеріалів, призначених для застосування в будівництві та виробництві меблів". Запах виробів не більше двох балів. Кількість хімічних речовин, що мігрують в повітряне модельне середовище не більше: формальдегід - 0,01 мг/м³.

Вміст шкідливих речовин в повітрі робочої зони, згідно ГОСТ 12.1.005-88, не повинен перевищувати ГДК: формальдегід - 0,5 мг/м³, речовина II класу небезпечності, ацетальдегід - 5 мг/м³, III клас небезпечності, оксид вуглецю - 20 мг/м³, IV клас небезпечності, оцтова кислота - 5 мг/м³, III клас небезпечності

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є:

В умовах транспортування, зберігання та використання продукції дотримуватись вимог нормативно-технічної

документації виробника продукції. На виробництві необхідно додержуватись вимог СП № 1042-73 "Санитарных правил организации технологических процессов и гигиенических требований к производственному оборудованию", ГОСТ 12.1.005-88 "Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны", ДСП 201-97 "Державні санітарні правила охорони атмосферного повітря населених місць" СП №4783-88 "Санитарные правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке".

(особливості умов використання, застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення)

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи Колодязі з поліетилену зварені для безнапірних трубопроводів, які серійно виготовляються за ТУ В.2.7-25.2-32926466-005 "Колодязі з поліетилену зварені для безнапірних трубопроводів", за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування.

Термін придатності: -

До продукції повинно надаватися маркування згідно вимог нормативно-технічної документації виробника.

(інформація щодо етикетки, інструкція, правила тощо)

Висновок дійсний до: 13.03.2016 р.

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник.

При зміні рецептури, технології виготовлення, які можуть змінити властивості об'єкта експертизи або спричинити негативний вплив на здоров'я людей, сфери застосування, умов застосування об'єкта експертизи даний висновок втрачає силу.

Вантаж на кордоні перевіряється на наявність документів, що підтверджують походження та безпеку продукції.

(показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні)

Вантаж на митній території перевіряється на наявність документів, що підтверджують походження та безпеку продукції.

(показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні)

Поточний державний санепідгляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку: Згідно діючих санітарних правил і норм.

(показники безпеки, які здійснюються при поточному державному санепідгляді)

Головне управління Держсанепідслужби у
Луганській області

91031, м.Луганськ, вул. Луганської правди, 159,
тел.: (0642)61-83-60

(найменування, місцезнаходження, телефон, факс, Е-маїл WWW)

Протокол експертизи

№ 230 від 15.03.2013р.

(№ протоколу, дата його затвердження)

Начальник управління Державного санітарно-
епідеміологічного нагляду



Андрєєнкова О.В.